

PETROGEN

ΠΟΣΕΙΔΩΝ P2500E



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ισχύς συνεχούς λειτουργίας	2200 KVA
• Ισχύς εφεδρικής λειτουργίας	2500 KVA
• Κατασκευαστής πετρελαιοκινητήρα	PERKINS
• Τύπος πετρελαιοκινητήρα	4016-61TRG3
• Στροφές	1500 σ.α.λ.
• Μέγιστη εφεδρική ισχύς κινητήρα	2927 bhp (2183 KW)
• Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων	V 16
• Κυλινδρισμός	61,1 Λίτρα
• Αναπνοή κινητήρα	TURBO
• Κατανάλωση καυσίμου σε πλήρες φορτίο	470 Λίτρα/ Ώρα
• Αέρας ψύξης κινητήρα	2625 (κυβ.μ./λεπτό)
• Αέρας καύσης κινητήρα	160 (κυβ.μ./λεπτό)
• Κατασκευαστής γεννήτριας	LEROY-SOMER
• Τύπος γεννήτριας	LL9224P
• Κλάσης Μονώσεως	Κλάση H
• Ρύθμισης τάσεως γεννήτριας	Ηλεκτρονική
• Ρεύμα	3Φ, 230/400 V
• Συχνότητα	50 Hz
• Τάση συσσωρευτού	24V DC
• Ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου	OXI
• Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος)	5972 x 2180 x 3402 mm
• Βάρος (πλήρες με νερό, λάδι)	14488 kg

ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Βάσει διεθνών προδιαγραφών (DIN 6271, ISO 3046, BS 5514) αφορά συνεχή λειτουργία με δυνατότητα υπερφόρτισης 10% για 1 ώρα ανά 12 ώρες λειτουργίας.

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Βάσει των ίδιων προδιαγραφών αφορά παροχή συνεχούς ηλεκτρικής ενέργειας (με μεταβολές του φορτίου), σε περίπτωση διακοπής της κύριας παροχής ενέργειας (ΔΕΗ).

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΑ – ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΑ - ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ



ΑΘΗΝΑ
Ιερά Οδός 96-104, Τ.Κ. 104 47
Τηλ. 210-3499 270, 3499 200
Fax : 210-3499 511
petrogen@petropoulos.com
Website: www.petropoulos.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μολδοβλαχίας 2 & Σμύρνης
Εύοσμος, ΤΚ 56224
Τηλ. 2310487803
Fax. 2310487804
petrogen.north@petropoulos.com
Website: www.petropoulos.com